







Laboratario de Calibrardo

Página 1 de 3

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº 145574

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por

escrito de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán válidos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Un datalogger calibrado en temperatura y humedad.

FABRICANTE: HOBO

MODELO: UX100-003

RANGO: Temperatura: (- 20 a + 70) °C; Humedad Relativa: (15 a 95) %HR

Nº DE SERIE: 10796061

**IDENTIFICACIÓN: USB 61** 

DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACIÓN

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED - T - 04 / ED - TH - 01

Comple con Tolerancia

Firma 30/06/203

**METODO DE CALIBRACIÓN:** El instrumento fue calibrado introduciéndolo en una cámara de temperatura y humedad estable, junto con un termómetro y un termohigrómetro patrones. Se realizaron diez mediciones para cada punto de calibración, a partir de las cuales se determinó la temperatura y humedad del punto a calibrar.

CALIBRACIÓN REALIZADA EN: EDACI S. R. L.

FECHA DE RECEPCIÓN INSTRUMENTO: 23 de mayo de 2025

FECHA DE CALIBRACIÓN Ó MEDICIÓN: 26 de junio de 2025

FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO: 30 de junio de 2025

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 3

CLIENTE: EDACI S.R.L.

DOMICILIO: Coronel Lynch 2684 LOCALIDAI

PAIS: Argentina

LOCALIDAD: San Justo





LC 008

Página 2 de 3

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 145574

#### **MODO TEMPERATURA**

Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre Expandida °C	
- 0,051	0,151	0,17	
20,154	0,246	0,17	
40,260	40,260 0,340		
59,600 59,171		0,17	
	Instrumento °C - 0,051 20,154 40,260	Instrumento         Indicación           °C         - 0,051           20,154         0,246           40,260         0,340	

RESOLUCIÓN: 0,001 °C

### MODO HUMEDAD RELATIVA

Indicación del Instrumento %HR	Corrección de la Indicación %HR	Indicación Referencia		
35,939	1,661	20,2	,2 3,0	
50,759	1,141	20,2	3,0	
74,076	0,324	20,2	3,0	
84,854	- 0,054	20,2	3,0	
	Instrumento %HR 35,939 50,759 74,076	Instrumento %HR         Indicación %HR           35,939         1,661           50,759         1,141           74,076         0,324	Instrumento %HR         Indicación %HR         Referencia °C           35,939         1,661         20,2           50,759         1,141         20,2           74,076         0,324         20,2	

RESOLUCIÓN: 0,001 %HR

**OBSERVACIONES:** 

TEMP. AMBIENTE: 20,2 °C ± 1 °C

H.R.A.: 49 %HR ± 6 %HR

Soluciones de sal saturadas utilizadas durante la calibración:

Cloruro de Magnesio Nitrato de Magnesio Cloruro de Sodio Cloruro de Potasio





Laboratorio de Calibración

Página 3 de 3

### CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 145574

El Valor Verdadero de temperatura según la ITS 90 se obtiene sumando algebraicamente la Indicación del Instrumento y la Corrección de la Indicación.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una Distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004.

El valor Indicación del Instrumento es el resultante del promedio de diez lecturas para cada punto, registradas en la planilla de uso interno 7.2/2.

La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra página web www.edaci.com

## PATRONES UTILIZADOS:

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	Nº SERIE	N° CERTIFICADO	FREC. CAL.
TERMOMETRO DIGITAL CON TERMORRESISTENCIA	TD 03	DELTA / EDACI	Indicador: DK48 // Sensor: 38484	143800 EDACI MARZO 2025	12 MESES
TERMOMETRO DIGITAL CON TERMORRESISTENCIA	TD 04	Novus / EDACI	Indicador: 12360706 // Sensor: 43155	137695 EDACI AGOSTO 2024	12 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 38	LUTRON	Q956675	2003653 ELUS INTRUMENTAÇAO AGOSTO 2024	24 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 46	TESTO	63329219	3003653 ELUS INSTRUMENTAÇÃO AGOSTO 2024	24 MESES
TERMOHIGRÓMETRO	TH 48	TFA	7260	144406 EDACI ABRIL 2025	24 MESES

Dto. de Calibración Sebastián Oquendo

Mauricio Romano Jefe de Laboratorio